

C- Coil

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-6000	0,410	0,030	1,8	13	0,530	0,41mH +/-5% 0,03Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-30 dia.85 h.26mm
000-6005	0,820	0,030	1,8	13	0,520	0,82mH +/-5% 0,03Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-30 dia.85 h.26mm
000-6010	0,920	0,030	1,8	13	0,530	0,92mH +/-5% 0,03Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-30 dia.85 h.26mm
000-6017	0,820	0,040	1,6	14	0,490	0,82mH +/-5% 0,04Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.82 h.26mm
000-6019	1,000	0,040	1,6	14	0,490	1,0mH +/-5% 0,04Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.82 h.26mm
000-6020	1,000	0,030	1,8	13	0,550	1,0mH +/-5% 0,03Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-30 dia.85 h.28mm
000-6022	1,100	0,030	2,0	12	0,750	1,1mH +/-5% 0,03Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6025	1,200	0,060	1,4	15	0,320	1,2mH +/-5% 0,06Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6027	1,200	0,040	1,6	14	0,495	1,2mH +/-5% 0,04Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.82 h.26mm
000-6030	1,300	0,050	1,6	14	0,500	1,3mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.82 h.26mm
000-6035	1,500	0,050	1,6	14	0,530	1,5mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.82 h.26mm
000-6040	1,500	0,050	1,8	13	0,570	1,5mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-30 dia.85 h.28mm
000-6045	1,500	0,030	2,0	12	0,800	1,5mH +/-5% 0,03Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6048	1,700	0,060	1,4	15	0,330	1,7mH +/-5% 0,06Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6049	1,800	0,060	1,4	15	0,330	1,8mH +/-5% 0,06Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6050	1,800	0,060	1,6	14	0,540	1,8mH +/-5% 0,06Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.84 h.26mm
000-6055	1,800	0,030	2,0	12	0,800	1,8mH +/-5% 0,03Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6060	2,000	0,060	1,6	14	0,540	2,0mH +/-5% 0,06Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.84 h.26mm
000-6065	2,000	0,060	1,6	14	0,610	2,0mH +/-5% 0,06Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-40 dia.87 h.31mm
000-6070	2,000	0,040	2,0	12	0,840	2,0mH +/-5% 0,04Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6075	2,100	0,050	1,8	13	1,093	2,1mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-100 dia.104 h.31mm
000-6080	2,100	0,040	2,0	12	0,850	2,1mH +/-5% 0,04Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6083	2,200	0,090	1,2	17	0,310	2,2mH +/-5% 0,09Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.69 h.25mm
000-6085	2,200	0,060	1,6	14	0,540	2,2mH +/-5% 0,06Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.83 h.26mm
000-6090	2,200	0,060	1,6	14	0,610	2,2mH +/-5% 0,06Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-40 dia.87 h.31mm
000-6095	2,200	0,040	2,0	12	0,850	2,2mH +/-5% 0,04Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6098	2,500	0,090	1,2	17	0,310	2,5mH +/-5% 0,09Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6100	2,500	0,070	1,6	14	0,545	2,5mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.83 h.28mm
000-6103	2,700	0,090	1,2	17	0,310	2,7mH +/-5% 0,09Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6105	2,700	0,070	1,6	14	0,545	2,7mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.83 h.28mm
000-6110	2,700	0,040	2,0	12	0,870	2,7mH +/-5% 0,04Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6112	3,000	0,100	1,2	17	0,310	3,0mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6115	3,000	0,070	1,6	14	0,560	3,0mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.82 h.28mm
000-6120	3,000	0,070	1,8	13	0,720	3,0mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-40 dia.87 h.31mm
000-6122	3,000	0,040	2,0	12	0,880	3,0mH +/-5% 0,04Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6125	3,300	0,070	1,6	14	0,550	3,3mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.84 h.28mm
000-6130	3,300	0,070	1,6	14	0,790	3,3mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.92 h.30mm
000-6135	3,300	0,040	2,0	12	0,880	3,3mH +/-5% 0,04Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6140	3,500	0,090	1,2	17	0,310	3,5mH +/-5% 0,09Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6145	3,600	0,070	1,8	13	0,720	3,6mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-40 dia.87 h.31mm
000-6150	3,900	0,100	1,2	17	0,310	3,9mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6155	3,900	0,080	1,4	15	0,372	3,9mH +/-5% 0,08Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6160	3,900	0,080	1,6	14	0,570	3,9mH +/-5% 0,08Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-30 dia.84 h.28mm
000-6165	3,900	0,090	1,6	14	0,665	3,9mH +/-5% 0,09Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-40 dia.87 h.31mm
000-6170	3,900	0,070	1,6	14	0,790	3,9mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.92 h.30mm
000-6180	3,900	0,070	1,8	13	0,725	3,9mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-40 dia.87 h.31mm
000-6190	3,900	0,050	2,0	12	0,900	3,9mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6197	4,000	0,060	1,8	13	0,820	4,0mH +/-5% 0,06Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-50 dia.92 h.33mm
000-6200	4,000	0,080	1,4	15	0,380	4,0mH +/-5% 0,08Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6202	4,000	0,050	2,0	12	1,190	4,0mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 2500W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-100 dia.106 h.37mm
000-6205	4,200	0,050	2,0	12	0,885	4,2mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6207	4,400	0,050	2,0	12	0,885	4,4mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6208	4,400	0,100	1,8	13	1,193	4,4mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-100 dia.104 h.35mm
000-6210	4,500	0,090	1,4	15	0,380	4,5mH +/-5% 0,09Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6220	4,500	0,100	1,8	13	1,193	4,5mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-100 dia.104 h.35mm
000-6222	4,600	0,070	1,8	13	2,500	4,6mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 2500W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-300 dia.132 h.42
000-6223	4,700	0,130	1,2	17	0,330	4,7mH +/-5% 0,13Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6225	4,700	0,070	1,6	14	0,810	4,7mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.93 h.30mm
000-6230	4,700	0,070	1,8	13	0,910	4,7mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-50 dia.94 h.33mm
000-6240	4,7mH +/-5%	0,100	1,8	13	1,150	4,7mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-100 dia.106 h.35mm
000-6245	4,700	0,050	2,0	12	0,899	4,7mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.32mm
000-6255	5,000	0,130	1,2	17	0,330	5,0mH +/-5% 0,13Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6260	5,000	0,100	1,4	15	0,400	5,0mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6265	5,000	0,070	1,8	13	0,915	5,0mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-50 dia.94 h.33mm
000-6270	5,200	0,080	1,6	14	0,830	5,2mH +/-5% 0,08Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.93 h.32mm
000-6275	5,200	0,070	1,8	13	0,930	5,2mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-50 dia.94 h.33mm
000-6277	5,200	0,050	2,0	12	0,915	5,2mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.34mm
000-6278	5,300	0,050	2,0	12	0,915	5,3mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.34mm
000-6279	5,500	0,110	1,4	15	0,550	5,5mH +/-5% 0,11Ω +/-10% 800W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-30 dia.80 h.26mm
000-6280	5,600	0,130	1,2	17	0,330	5,6mH +/-5% 0,13Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6285	5,600	0,110	1,4	15	0,400	5,6mH +/-5% 0,11Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6290	5,600	0,120	1,4	15	0,560	5,6mH +/-5% 0,12Ω +/-10% 800W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-30 dia.80 h.26mm
000-6292	5,600	0,110	1,6	14	0,680	5,6mH +/-5% 0,11Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-40 dia.90 h.31mm
000-6295	5,600	0,080	1,6	14	0,830	5,6mH +/-5% 0,08Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.93 h.32mm
000-6300	5,600	0,070	1,8	13	0,860	5,6mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-50 dia.94 h.33mm
000-6303	5,600	0,080	1,8	13	2,500	5,6mH +/-5% 0,08Ω +/-10% 2500W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-300 dia.132 h.42
000-6305	5,600	0,050	2,0	12	0,915	5,6mH +/-5% 0,05Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-50 dia.95 h.34mm
000-6306	5,600	0,070	2,0	12	2,320	5,6mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 4000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-300 dia.131 h.42
000-6310	5,800	0,080	1,8	13	0,865	5,8mH +/-5% 0,08Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-50 dia.94 h.33mm
000-6315	6,000	0,110	1,4	15	0,410	6,0mH +/-5% 0,11Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6317	6,000	0,070	2,0	12	1,240	6,0mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 2500W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-100 dia.106 h.37mm
000-6320	6,200	0,090	1,6	14	0,815	6,2mH +/-5% 0,09Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.93 h.32mm
000-6325	6,300	0,100	1,8	13	1,200	6,3mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-100 dia.106 h.35mm
000-6330	6,300	0,070	2,0	12	1,270	6,3mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 2500W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-100 dia.107 h.37mm
000-6335	6,400	0,240	1,0	18	0,500	6,4mH +/-5% 0,24Ω +/-10% 400W / 8Q wire 1,0mm=18AWG core-30 dia.81 h.26mm
000-6340	6,400	0,100	1,6	14	0,820	6,4mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.93 h.32mm
000-6345	6,400	0,110	1,6	14	1,140	6,4mH +/-5% 0,11Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-100 dia.108 h.32mm
000-6350	6,600	0,100	1,6	14	0,820	6,6mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.93 h.32mm
000-6355	6,800	0,170	1,2	17	0,360	6,8mH +/-5% 0,17Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6360	6,800	0,120	1,4	15	0,410	6,8mH +/-5% 0,12Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6365	6,800	0,140	1,4	15	0,570	6,8mH +/-5% 0,14Ω +/-10% 800W / 8Q wire 1,4mm=15AWG core-30 dia.84 h.27mm
000-6370	6,800	0,100	1,6	14	0,840	6,8mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.93 h.32mm
000-6371	6,800	0,120	1,6	14	1,160	6,8mH +/-5% 0,12Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-100 dia.108 h.32mm
000-6380	6,800	0,100	1,8	13	1,210	6,8mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-100 dia.105 h.35mm
000-6390	6,800	0,070	2,0	12	1,280	6,8mH +/-5% 0,07Ω +/-10% 2500W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-100 dia.107 h.37mm
000-6395	6,800	0,080	2,0	12	1,836	6,8mH +/-5% 0,08Ω +/-10% 3000W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-200 dia.120 h.40mm
000-6405	7,500	0,100	1,8	13	1,240	7,5mH +/-5% 0,10Ω +/-10% 2000W / 8Q wire 1,8mm=13AWG core-100 dia.105 h.35mm
000-6410	8,000	0,080	2,0	12	1,300	8,0mH +/-5% 0,08Ω +/-10% 2500W / 8Q wire 2,0mm=12AWG core-100 dia.107 h.37mm
000-6415	8,200	0,190	1,2	17	0,370	8,2mH +/-5% 0,19Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-10 dia.71 h.25mm
000-6416	8,200	0,170	1,2	17	0,524	8,2mH +/-5% 0,17Ω +/-10% 500W / 8Q wire 1,2mm=17AWG core-30 dia.81 h.26mm
000-6428	8,000	0,110	1,6	14	0,830	8,0mH +/-5% 0,11Ω +/-10% 1500W / 8Q wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.93 h.32mm
000-6430	8,200	0,110	1,6	14	0,855	8

C- Coil

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-6500	10,000	0,090	2,0	12	1,350	10,0mH +/-5% 0,090 +/-10% 2500W / 8Ω wire 2,0mm=12AWG core-100 dia107 h37mm
000-6505	10,000	0,090	2,0	12	1,875	10,0mH +/-5% 0,090 +/-10% 3000W / 8Ω wire 2,0mm=12AWG core-200 dia.120 h.40
000-6508	10,500	0,120	1,6	14	0,910	10,5mH +/-5% 0,120 +/-10% 1500W / 8Ω wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.89 h.32mm
000-6510	11,000	0,090	2,0	12	1,900	11,0mH +/-5% 0,090 +/-10% 3000W / 8Ω wire 2,0mm=12AWG core-200 dia.120 h.40
000-6515	12,000	0,110	1,6	14	0,910	12,0mH +/-5% 0,110 +/-10% 1500W / 8Ω wire 1,6mm=14AWG core-50 dia.94 h.32mm
000-6525	12,000	0,150	1,6	14	1,240	12,0mH +/-5% 0,150 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-100 dia.104 h.35mm
000-6530	12,000	0,140	1,8	13	1,320	12,0mH +/-5% 0,140 +/-10% 2000W / 8Ω wire 1,8mm=13AWG core-100 dia106 h36mm
000-6535	12,000	0,100	2,0	12	1,930	12,0mH +/-5% 0,100 +/-10% 3000W / 8Ω wire 2,0mm=12AWG core-200 dia.120 h.40
000-6540	13,000	0,100	2,0	12	1,930	13,0mH +/-5% 0,100 +/-10% 3000W / 8Ω wire 2,0mm=12AWG core-200 dia.120 h.40
000-6542	13,300	0,250	1,2	17	0,648	13,3mH +/-5% 0,250 +/-10% 500W / 8Ω wire 1,2mm=17AWG core-40 dia.87 h.28mm
000-6545	14,000	0,100	2,0	12	1,950	14,0mH +/-5% 0,100 +/-10% 3000W / 8Ω wire 2,0mm=12AWG core-200 dia.120 h.40
000-6550	14,000	0,100	2,0	12	2,500	14,0mH +/-5% 0,100 +/-10% 4000W / 8Ω wire 2,0mm=12AWG core-300 dia.130 h.42
000-6555	15,000	0,310	1,2	17	0,666	15,0mH +/-5% 0,310 +/-10% 500W / 8Ω wire 1,2mm=17AWG core-40 dia.87 h.31mm
000-6565	15,000	0,160	1,6	14	1,270	15,0mH +/-5% 0,160 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-100 dia.105 h.35mm
000-6570	15,000	0,160	1,8	13	1,360	15,0mH +/-5% 0,160 +/-10% 2000W / 8Ω wire 1,8mm=13AWG core-100 dia105 h38mm
000-6575	15,000	0,110	2,0	12	1,993	15,0mH +/-5% 0,110 +/-10% 3000W / 8Ω wire 2,0mm=12AWG core-200 dia.121 h.43
000-6577	16,000	0,160	1,6	14	1,280	16,0mH +/-5% 0,160 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-100 dia.105 h.36mm
000-6579	16,800	0,170	1,6	14	1,250	16,8mH +/-5% 0,170 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-100 dia.105 h.36mm
000-6580	17,000	0,110	2,0	12	2,520	17,0mH +/-5% 0,110 +/-10% 4000W / 8Ω wire 2,0mm=12AWG core-300 dia.130 h.42
000-6588	18,000	0,300	1,2	17	0,774	18,0mH +/-5% 0,300 +/-10% 500W / 8Ω wire 1,2mm=17AWG core-50 dia.91 h.32mm
000-6595	18,000	0,170	1,6	14	1,290	18,0mH +/-5% 0,170 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-100 dia.105 h.36mm
000-6597	18,000	0,180	1,6	14	1,790	18,0mH +/-5% 0,180 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-200 dia.120 h.42mm
000-6603	20,000	0,22	1,4	15	1,310	20,0mH +/-5% 0,220 +/-10% 1000W / 8Ω 1,4mm=15AWG core-100 dia.104 h.36mm
000-6605	20,000	0,180	1,6	14	1,310	20,0mH +/-5% 0,180 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-100 dia.104 h.36mm
000-6606	22,000	0,200	1,6	14	1,310	20,0mH +/-5% 0,200 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-100 dia.104 h.36mm
000-6609	22,000	0,150	1,8	13	1,900	22,0mH +/-5% 0,150 +/-10% 2500W / 8Ω wire 1,80mm=13AWG core-200 dia.120 h.40
000-6610	22,000	0,140	2,0	12	2,090	22,0mH +/-5% 0,140 +/-10% 3000W / 8Ω wire 2,0mm=12AWG core-200 dia.122 h.40
000-6615	24,000	0,160	1,8	13	2,500	24,0mH +/-5% 0,160 +/-10% 2500W / 8Ω wire 1,8mm=13AWG core-300 dia.133 h.42mm
000-6620	26,000	0,230	1,6	14	1,900	26,0mH +/-5% 0,230 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-200 dia.120 h.42mm
000-6622	27,000	0,230	1,6	14	1,900	27,0mH +/-5% 0,230 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-200 dia.120 h.42mm
000-6625	34,000	0,290	1,6	14	2,560	34,0mH +/-5% 0,290 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-300 dia.132 h.44mm
000-6630	36,000	0,300	1,6	14	2,000	36,0mH +/-5% 0,300 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-200 dia.122 h.42mm
000-6635	38,000	0,300	1,6	14	2,600	38,0mH +/-5% 0,300 +/-10% 1500W / 8Ω 1,6mm=14AWG core-300 dia.132 h.44mm